

شرح محصول

این محصول از سیمان ، سنگ سیلیکای دانه بندی شده و پلیمر های تقویت کننده ملات تهیه شده است .

مشخصات فنی

رنگ: در ۳۰ رنگ مختلف

حالت فیزیکی: پودری

نسبت اختلاط : برای هر بسته ۵ کیلویی حدود ۲/۱ لیتر جهت بندکشی دیوار و ۵/۱ لیتر آب جهت بندکشی کف

زمان استفاده پس از اختلاط با آب: ۳۰ دقیقه

زمان گیرش نهایی : در دمای ۲۲ درجه سانتی گراد و رطوبت تقریبی ۵۰ درصد ۲۴ ساعت می باشد

نحوه مصرف:

ظرفی تمیز را انتخاب و به اندازه نیاز در آن آب بریزید . میکسر را در ظرف آب قرار داده ، آن را روشن و پودر بندکشی را به آرامی به آن اضافه نمایید. عمل مخلوط کردن را تا بدست آمدن خمیری کاملاً یکنواخت ادامه دهید. (هرگز به مخلوط آب بیشتری اضافه نشود). مطمئن شوید بندکشی خشک، تمیز و خالی از چسب اضافی باشد. برای استفاده در سنگ یا کاشی متخلخل می بایست بند را کمی مرطوب کرد تا به واکنش هیدراسیون کمک کند جهت بندکشی کف ، مخلوط آماده شده را توسط تی لاستیکی بر روی سطح پخش و با عمل رفت و برگشت بندها را پوشش دهید (بندکشی سطوح بزرگ را در چند مرحله انجام دهید).

جهت بندکشی دیوار ، خمیر حاصله را به خوبی در بندها فشرده کنید.

قبل از برداشتن مواد اضافی اطراف بندها توجه کنید که خمیر بندکشی محکم شده باشد.

جهت تمیز کردن اطراف بندها از یک اسفنج متخلخل استفاده نمایید.

اسفنج آغشته به خمیر بندکشی را بطور مداوم شسته و آب آن را کاملاً بگیرید. و مجدداً مورد استفاده قرار دهید. توجه داشته باشید رطوبت اضافی اسفنج جذب مواد بندکشی شده که پس از خشک شدن باعث جمع شدگی و جدا شدن آن از بندخواهد شد.

میزان مصرف:

تعیین میزان دقیق مصرف بستگی به ابعاد کاشی یا سنگ دارد.

نکات:

- محل استفاده باید عاری از هر گونه چربی و گرد و غبار و ذرات سست باشد.

- توصیه می شود این محصول در محل هایی با لرزش زیاد استفاده نشود.

- در صورت آغشته شدن سطح روی کار با خمیر بندکشی باید سریعاً با اسفنج مرطوب تمیز گردد.

ویژگی ها:

- ضد آب

- در رنگ های مختلف

- آنتی باکتریال

موارد استفاده:

بندکشی انواع کاشی ، سرامیک و سنگ طبیعی و مصنوعی بر روی کف یا دیوار در محیط های داخلی و خارجی ساختمان

شرایط نگهداری و بسته بندی

زمان ماندگاری این محصول در بسته بندی اولیه و دور از رطوبت ۱۲ ماه می باشد.

بسته بندی:

این محصول در پاکت های ۵ و ۱۰ کیلوگرمی بسته بندی می شود.