

paya speed

توصیف :

آماده سازی سطوح :

۱- در ابتدا باید سطح کار تمیز محکم بوده برای این منظور کلیه رنگ ها و پلاسترها سست و پوک را جدا نمایید.

۲- کافی است پودر را به سرعت و بوسیله دستکش در تماس با مقطع صدمه دیده تحت عبور آب قرار دهیم تا به سرعت سخت شده و سوراخ را آب بند نماید

۳- برای سطوح با نشت وسیع به صورت تکه تکه عمل کنید و سعی کنید تا نشت آب را به یک نقطه هدایت نمایید سپس با قرار دادن یک تکه لوله PVC در محل نشت ، آب را به خارج انتقال داده و اطراف آن را محکم نمائید سپس با قرار دادن یک قطعه سنگ در داخل لوله جلوی نفوذ آب را موقتاً گرفته بلافاصله روی آن را با ملات آبی گیر بپوشانید

ایمنی :

این ماده قلیایی میباشد بنابراین استفاده از دستکش کار و عینک حین اجرا توصیه میشود در صورت هرگونه تماس با چشم و پوست سریعاً با آب شستشو شود.

بسته بندی :

paya speed در بسته های ۵ و ۲۵ کیلو گرمی قابل عرضه می باشد.

ماندگاری :

در صورت پلمب بودن درب محصول تا ۱۲ ماه ماندگاری دارد.

paya speed ، نوعی ماده آبی بند کننده آماده بر پایه سیمان می باشد که در مواردی که سازه بتنی دچار نشت شدید باشد مورد استفاده قرار می گیرد. paya speed با تسریع در امر واکنش هیدراتاسیون در مدت زمان کمتر از ۱۰ ثانیه سخت می شود و مانع از نشت و عبور آب می گردد . paya speed پس از مخلوط شدن با آب سریعاً واکنش داده و بطور آبی سخت می گردد.

مصارف :

جهت متوقف نمودن سریع نشت آب و رطوبت

مقابله با فشار مثبت و منفی در سطوح گذرگاه های زیرزمینی

تونل ها، منهول ها ، مخازن آب ، استخرها ، حوضچه ها

ترمیم صدمات وارده به سازه های بتنی

پرکردن ترک ها و سوراخ های محل عبور آب

مزایا :

چسبندگی فوق العاده بالا به بتن

سرعت گیرش بسیار بالا

ایجاد بافت یکپارچه با بتن

مقاوم در برابر نم زدگی و نفوذ رطوبت

امکان بهره برداری سریع از سازه صدمه دیده

مشخصات فیزیکی و شیمیایی :

پودر	حالت فیزیکی
طوسی	رنگ
gr/cm ³ 5/1	وزن مخصوص
ندارد	یون کلر
بین ۵ تا ۳۵ °C	دمای محیط در زمان عملکرد
۱۰	PH

میزان مصرف :

میزان دقیق مصرف بر اساس حجم سوراخ و یا عمق منافذ

مشخص می گردد