

ژل میکروسیلیس الیافدار Sure Add G32 - F

❖ شرح محصول:

این محصول فرآورده‌ای است خمیری شکل، که از میکروسیلیس، فراروانکننده بتن (بر پایه ی پلی کربوکسیلات)، الیاف پلی پروپیلن و افزودنیهای موردنیاز دیگر تشکیل شده است. کاربرد اصلی این محصول بالا بردن روانی، افزایش مقاومت فشاری بتن، آببندی و نفوذناپذیری بتن می باشد. همچنین باعث افزایش مقاومت خمشی و کششی و کاهش ترک در بتن میشود. اصلی ترین ویژگی این محصول در نفوذناپذیر یا آب بند نمودن بتن می باشد.

❖ نحوه مصرف:

به میزان ۵ تا ۸ درصد وزن سیمان در زمان ساخت بتن در بچینگ به میکسر اضافه می گردد. بر اساس تجربیات، هنگام اختلاط در میکسر، به اختلاط ۳ تا ۵ دقیقه نیاز است.

❖ مشخصات فنی:

شکل ظاهری	خمیری
وزن مخصوص (25 °C)	۱/۵g/cm ³ - ۱/۳
رنگ	خاکستری
فاقد یون کلر	

❖ ویژگی محصول:

پخش یکنواخت و اجرای راحت در بتن.
افزایش مقاومت بتن در برابر عوامل مخرب محیطی و دوام بتن.
آب بندی و نفوذ ناپذیری بتن، ایجاد بتن ضد سایش.
ایجاد زمان گیرش طولانی جهت جلوگیری از درز سرد در مراحل بتن ریزی های حجیم.
افزایش سرعت بتن ریزی.
کاهش حرارت هیدراتاسیون.
افزایش روانی بتن و کاهش نسبت آب به سیمان.
حمل و نقل و مصرف آسان.
کاهش ضایعات مصالح.

❖ بسته بندی و شرایط نگهداری:

این محصول در سطل های ۲۵ کیلوگرمی قابل عرضه میباشد. بهترین دمای نگه داری بین ۱۰ تا ۳۰ درجه سانتی گراد و دور از تابش مستقیم نور خورشید و یخبندان می باشد.

❖ تأییدیه کیفیت:

تمامی محصولاتی که توسط شرکت شورلول ایران تولید و عرضه می گردد مطابق استانداردهای کیفی بین المللی می باشد.

❖ موارد استفاده:

- ساخت مخازن آب بند.
- سازه های در معرض بارهای دینامیکی و ضربه. - سازه های بتنی در معرض سیکل های شدید ذوب و انجماد.
- سازه های دریایی، کانال های آب، تونل و نفوذ ناپذیر ساختن فونداسیون.



This document was created with the Win2PDF "print to PDF" printer available at <http://www.win2pdf.com>

This version of Win2PDF 10 is for evaluation and non-commercial use only.

This page will not be added after purchasing Win2PDF.

<http://www.win2pdf.com/purchase/>